

YERÜSTÜ HİDRANT / 7100



PN 16
DN80→DN100

ÜRETİM STANDARTLARI

TASARIM	TS EN 14384
BAĞLANTI	FLANŞLI TS EN 1092-2 / ISO 7005-2
TESTLER	TS EN 14384
MARKALAMA	TS EN 19

MALZEME LİSTESİ

GÖVDE	EN-GJL-250 PİK DÖKÜM (GG25) EN-GJS-400 SFERO DÖKÜM (GGG40) EN-GJS-500 SFERO DÖKÜM (GGG50)
ÇIKIŞ AĞZI	ALUMİNYUM-PİRİNÇ
KUMANDA MİLİ	1.4021 - AISI 420 PASLANMAZ ÇELİK
SIZDIRMAZLIK ELEMANI	EPDM
BOYA	ENDÜSTRİYEL EPOKSİ

ÖZELLİKLERİ

- FAF7100 Hidrant, muhtemel yangın anında yerinde ve çabuk müdahale edilebilmesi için yangın söndürme ekiplerine su kaynağı sağlar.
- İki hortum bağlama çıkışı vardır.
- TS EN 14384 Standartına göre tasarlanıp üretilmiştir. Çok kolay ve hızlı şekilde devreye alınabilir. Hidrant anahtarı yardımıyla, hidrant kafasındaki kumanda mili çevrilerek açılıp kapatılır.

- Kullanım sonrası hidrant içinde kalan su gövde üzerindeki yaylı çekvalf vasıtasıyla tahliye edilir. Donma ihtimaline karşı hidrantı korur.
- Farklı boylarda üretilebilir.

UYGULAMA ALANLARI

Yangın söndürme sistemleri

SICAKLIK

+130 °C